



Filterone

průmyslové filtry, filtrace & doplňky

Technický list: Kompaktní filtr REG VT F7 a F9
Technical data sheet: Ridged bag REG VT F7 and F9



Filtrační médium: Filter media composition:	Skelné mikrovláknno Glass micro fiber
Material rámu: Frame material:	Pozinkovaný plech Galvanized sheet
Max. pracovní teplota: Max. working temperature:	100°C
Max. pracovní R.H. : Max. working R.H.:	90%
Průměrná účinnost: Average efficiency:	REG VT 7=85% REG VT 9=95%
Klasifikace (EN 779:2012): Classification (EN 779:2012):	REG VT 7=F7 REG VT 9=F8/9
Regenerace: Regeneration:	Ne No

Filter One CZ s.r.o.
Krnovská 233/133
747 07 Opava
Czech Republic

T: +420 553 654 295
F: +420 553 654 295
E: info@filterone.cz

APLIKACE:

- *Velice horký vzduch.*
- *Ventilační a klimatizační systémy pro separaci jemných částic.*
- *Předfiltrace a filtrace v systémech s vysokým hlavním proudem vzduchu.*
- *Vysoce efektivní filtrace v kritických aplikacích.*
- *Čištění vzduchu od kouře, pylu.*

APPLICATIONS:

- *Superheated air*
- *Ventilating and air conditioning systems for separation of fine dust.*
- *Prefiltration and filtration in systems with large main flow.*
- *High efficiency filtration in critical applications.*
- *Purification of air from smoke, pollen.*